



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Кострома

## МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Наименование продукции	Марка	Масса, кг/м <sup>2</sup> (±0,25)	Основа	Покрытие верх/низ	Цена за 1м <sup>2</sup> , руб.
<b>БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СБС-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)</b>					
<b>БИЛАСТ техно ЕВРО</b>	СПП	4,95	стеклоткань	пленка/пленка	223,62
	СКП	5,2		сланец/пленка	224,49
	ЭПП	4,95	полиэстер	пленка/пленка	261,40
	ЭКП	5,2		сланец/пленка	262,34
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100° С, гибкость на брусе (R = 25мм) при t не выше -25° С, срок службы 25-30 лет**.				
<b>БИЛАСТ техно БИЗНЕС</b>	ХПП	3,8	стеклохолст	пленка/пленка	167,42
	ХКП	4,9		сланец/пленка	187,52
	СПП	3,8	стеклоткань	пленка/пленка	190,78
	СКП	4,9		сланец/пленка	209,04
	ЭПП	3,8	полиэстер	пленка/пленка	205,92
	ЭКП	4,9		сланец/пленка	226,02
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95° С, гибкость на брусе (R = 25мм) при t не выше -20° С, срок службы 20-25 лет**.				
<b>БИЛАСТ®</b>	ХПП	3,8	стеклохолст	пленка/пленка	118,16
	ХКП	4,9		сланец/пленка	135,84
	СПП	3,8	стеклоткань	пленка/пленка	137,74
	СКП	4,9		сланец/пленка	157,23
	ЭПП	3,8	полиэстер	пленка/пленка	158,27
	ЭКП	4,9		сланец/пленка	175,11
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85° С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -5° С, срок службы 15-20 лет**.				
<b>СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ</b>	ХПП	3,6	стеклохолст	пленка/пленка	113,37
	ХПП	3,0			102,85
	ХКП	4,6		сланец/пленка	130,15
	ХКП	4,0			103,44
	СПП	3,6	стеклоткань	пленка/пленка	131,42
	СПП	3,0			106,11
	СКП	4,6		сланец/пленка	151,98
	СКП	4,0			113,19
	ЭПП	3,6	полиэстер	пленка/пленка	148,86
	ЭКП	4,6			сланец/пленка
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80° С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0° С, срок службы 10-15 лет**.				
<b>ИЗОЛАЙТ®</b>	ХПП	2,4	стеклохолст	пленка/пленка	78,36
	ХКП	3,0		сланец/пленка	99,48
	СПП	2,4	стеклоткань	пленка/пленка	84,22
	СКП	3,0		сланец/пленка	102,93
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80° С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0° С, нормативный срок службы 5 лет**.				

\*\*Гарантия срока службы при условии соблюдения правильной транспортировки, хранения и технологии укладки материала.



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Кострома

## МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ

Наименование продукции	Единицы измерения	Цена за единицу в рублях	Кол-во единиц на под.
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ</b>			
ПРАЙМЕР битумный	20 л	<b>1 565,37</b>	36
	10 л	<b>981,04</b>	72
ПРАЙМЕР битумный КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ	20 л	<b>1 499,20</b>	36
МАСТИКА МБХ битумная кровельная и гидроизоляционная холодная	20 л / 20 кг	<b>1 231,15</b>	36
МАСТИКА МБУ битумная универсальная холодная	20 л / 20 кг	<b>928,74</b>	36
МАСТИКА МБГ битумная кровельная и гидроизоляционная горячая	25 кг	<b>1 213,78</b>	50
<b>СЕРИЯ «СтройМАСТ®»</b>			
МАСТИКА «СтройМАСТ®» для гидроизоляции ФУНДАМЕНТА	20 л / 20 кг	<b>1 230,91</b>	36
	10 л / 10 кг	<b>733,40</b>	72
МАСТИКА «СтройМАСТ®» для КРОВЛИ битумно-резиновая холодная с армирующими добавками	20 л / 19 кг	<b>1 531,32</b>	36
	10 л / 9,5 кг	<b>894,38</b>	72



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Кострома

## АЭРОДРОМНОЕ И ДОРОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наименование продукции	Единицы измерения	Марка	Цена за 1 кг. в рублях	Кол-во единиц на под.
<b>АЭРОДРОМНОЕ И ДОРОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ</b>				
ГЕРМЕТИК битумно-полимерный «АЛЬБИЗОЛ®»	15 кг	БП-Г25	По запросу	60
		БП-Г35	53,55	
		БП-Г50	58,91	
МАСТИКА битумно-резиновая горячая МБР*	14 кг	ГОСТ 15836-79	45,00	60
Холодный АСФАЛЬТ	25 кг	ГОСТ 9128-2013	20,00	36
Полимерно-битумное вяжущее ПБВ	1 кг	ПБВ 200	По запросу	на разлив
		ПБВ 130		
		ПБВ 90		
		ПБВ 60		
		ПБВ 40		
ЭМУЛЬСИЯ битумная дорожная (катионная)	1 кг	ЭБК-1	По запросу	на разлив
		ЭБК-2	20,00	
		ЭБК-3	По запросу	

\* По индивидуальному заказу Завод может добавить в данную мастику полимерные добавки.